

Tableros murales de acero inoxidable IP66 Spatial S3X



Características generales:

- Material: Acero inoxidable AISI 304L, acabado pulido Scotch-Brite®.
- Armarios orientados a industria químicas, petrolíferas, agroalimentarias, etc. Donde la exigencia de higiene y resistencia a la corrosión son elevadas.
- Grado de protección IP66 (NEMA 4X) en los armarios de una puerta (puerta transparente y doble puerta, IP55) de acuerdo con la normativa IEC 60529.
- Robustez certificada IK10
- Instalación en exterior: conforme a la IEC 62208 (resistencia a los rayos ultravioletas (UV)) y resistencia a la corrosión.
- Cuerpo fabricado a partir de una sola pieza . Perfil delantero en forma de canal.
- Cierre estándar mediante cerradura de doble barra de 3 mm (zamak cromado).
- 2 puntos de cierre a partir de 500 mm de altura, o tres puntos en armarios murales de dos puertas.
- Bisagras de acero inoxidable , posibilidad de inversión de la puerta. Ángulo de apertura: 120°.
- Puerta con Junta de poliuretano.
- 4 orificios para la fijación directa a la pared, cerrados con tapones de estanqueidad.
- Certificados: IEC 62208, UL, 508A, NEMA 4X, cumple con la directiva RoHS.

Referencia	Dimensiones			Peso (Kg)	Volumen (Dm3)	Cantidad Indivisible	
	Alto	Ancho	Profundidad				
NSYS3X302515	300	250	150	4.15	12.19	1	
NSYS3X4320	400	300	200	6.65	26.90	1	
NSYS3X5420	500	400	200	9.2	44.77	1	
NSYS3X6420	600	400	200	10.7	52.52	1	
NSYS3X8625	800	600	250	23.5	133.4	1	

Accesorios básicos

Placas Montaje Metálicas

- Placas de montaje de acero galvanizado, con agujeros de fijación y toma a tierra
- Posibilidad de fijación directa en el fondo del tablero

Referencia	Dimensiones		Para acoplar a los tableros	Peso (Kg)	Carga Adm. (Kg)	Cantidad Indivisible	
	H	W					
NSYMM3025	250	200	NSYS3X302515	0.7	60	1	
NSYMM43	250	350	NSYS3X4320	1.25	60	1	
NSYMM54	450	350	NSYS3X5420	2.2	90	1	
NSYMM64	550	350	NSYS3X6420	2.7	90	1	
NSYMM86	750	550	NSYS3X8625	8.1	135	1	

Conjunto de fijación mural

- Material: acero INOXIDABLE.
- Fijación desde fuera y pueden colocar horizontal o verticalmente.
- Carga máxima: en horizontal 180 kg, en vertical 350 kg.
- No se incluyen en la entrega estándar.

Referencia	Descripción	Cantidad Indivisible	
NSYPFCX	Para todos los tableros Spatial S3X	1	



Pulido Scotch Brite® mejor desempeño frente a elementos contaminantes



IK10 perfil o marco de refuerzo de la puerta, bisagras de acero inoxidable



Acero inoxidable AISI304L (conocido como acero inoxidable alimentario)